

TRANSCPTOR MARINO DE VHF

6 Watt VHF con Float'n Flash y 12 horas de funcionamiento

Botones grandes y
diseño fácil de agarrar

Potencia de salida 6 W RF

Salida de audio de 700 mV

Más de 12 horas de tiempo de
funcionamiento prolongado
(con BP-296)

* TX: RX: En espera = 5 : 5 : 90.

Función de historial de canales que
almacena los últimos cinco canales
utilizados para una fácil recuperación

Función Float'n Flash

La radio flota con una luz LED intermitente para ayudarlo a recuperarlo del agua.



Función Float'n Flash (frente/dorso)



¡Leer este código QR
para ver un video!



Y MÁS

- Protección resistente al agua y al polvo IP57 (1 m de profundidad de agua durante 30 minutos)
- Función de alerta de batería baja
- La función de voz alta y silencio permite maximizar / silenciar temporalmente el volumen
- La función AquaQuake™ evita el deterioro del audio de la bocina con agua
- Funciones de escaneo doble y triple
- Función de canal favorito
- Acceso instantáneo para el Canal 16 y el canal de llamada
- Viene con batería de Li-ion BP-296
- Canales del tiempo con función de alerta del clima

OPCIONES

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en algunos países. Consulte los detalles con su distribuidor.

BATERÍA



BP-296
Batería recargable de iones de Litio de 3,6 V de 2350 mAh (típica), 2200 mAh (mín.).

PORTAPILAS



BP-297*
Para AAA (LR03)×3 celdas alcalinas. Potencia de salida: 1 W

CARGADOR DE BATERÍA



BC-235
Cargador de escritorio. Igual que el suministrado.

BC-217SA
(BC-217SA se suministra con BC-235).

* El IC-M37 también flota con el portapilas de baterías AAA. El peso de la batería varía según el fabricante. Revise su flotabilidad IC-M37 en un área poco profunda cuando use baterías AAA.

MICRÓFONO ALTAVOZ



HM-213
IPX7 a prueba de agua. Flota en el agua con el radio.

CLIP PARA CINTURÓN



MB-133
Igual que el suministrado.

ANTENA

FA-SC59V
Igual que el suministrado.



La "etiqueta en 3D GENUINO de Icom" está acoplada al chasis posterior debajo de la batería. (Retirar las baterías) Visite el sitio web de Icom para obtener detalles: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

ESPECIFICACIONES

GENERAL		
Rango de frecuencia	TX RX	156,025–157,425 MHz 156,050–163,275 MHz
Grupos de canales utilizables	Canales INT, USA, CAN, WX	
Tipo de emisión	16K0G3E	
Pérdida de corriente (a 3,7 V CC)	TX RX	2,75 A/1,0 A 0,4 A/0,2 A (Vol. de audio máx. Altavoz interno/altavoz externo)
Rango de temperatura operativo	-20 °C a 60 °C; -4 °F a 140 °F	
Impedancia de la antena	50 Ω	
Dimensiones (anch. × alt. × prof.) (no se incluyen las proyecciones)	59,7 × 140,5 × 38,7 mm, 2,4 × 5,5 × 1,5 in	
Peso (aproximado)	293 g, 10,3 oz (con BP-296, antena y clip de cinturón)	
TRANSMISOR		
Potencia de salida (Alta/Baja)	6 W/1 W	
Desviación de frecuencia máx.	±5 kHz	
Estabilidad de frecuencia	±10 ppm	
Emisiones espurias	-68 dBc típico	
RECEPTOR		
Sensibilidad (a 12 dB SINAD)	0,25 μV típico	
Sensibilidad del silenciador (en el umbral)	0,25 μV típico	
Selectividad de canal adyacente	70 dB típico	
Respuesta de espurias	70 dB típico	
Intermodulación	70 dB típico	
Ruido y zumbido	40 dB	
Potencia de salida de audio (a 10 % de distorsión)	Altavoz interno	0,7 W típico (8 Ω de carga)
	Altavoz externo	0,3 W típico (4 Ω de carga)

Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA 603. Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

Especificaciones militares de los EE. UU. aplicables y clasificación IP

Estándar	MIL-810 G	
	Método	Procedimiento
Baja presión	500,5	I, II
Alta temperatura	501,5	I, II
Baja temperatura	502,5	I, II
Choque térmico	503,5	I-C
Radiación solar	505,5	I
Resistencia al agua/ráfagas de lluvia	506,5	I, III
Humedad	507,5	II
Niebla salina	509,5	-
Ráfagas de polvo	510,5	I
Inmersión	512,5	I
Vibración	514,6	I
Impacto	516,6	I, IV

Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.

Estándar de protección de ingreso	
Agua	Protección IP57 resistente al agua y al polvo (1 m de profundidad en agua durante 30 minutos)

Accesorios suministrados:

- Paquete de baterías BP-296
- Adaptador de CA, BC-217SA/SE*
- Sujetador para cinturón MB-133
- Cargador de computadora, BC-235
- Antena FA-SC59V
- Correa para mano

* Puede variar según la versión del transeceptor.

Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros países. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Inc. Todos los demás productos o marcas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Icom Inc. 1-132, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icom.co.jp/world **¡Cuenta con nosotros!**

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Su distribuidor local:

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom Brazil
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com