

# KENWOOD

Listen to the Future

## EL MÁS LIGERO, COMPACTO Y RESISTENTE DE ALTAS ESPECIFICACIONES



PKT-03K

RADIO DE 2 VÍAS UHF / FM

3 AÑOS DE  
GARANTÍA



Dimensiones: 45.7 x 83.8 x 20.3 mm

Peso: 99.2 g

### RESISTENTE A GOLPES, POLVO Y AGUA CUMPLIENDO CON IP54

#### Características generales

- Control intuitivo con operación guiada por voz.
- Tonos QT / DQT.
- 3 teclas programables.
- Tono de alerta
- Temporizador de transmisión (Time Out Time)
- Alerta de batería baja.
- Programación por Windows.
- Conector micro USB para carga y programación.

\* Para cargar este radio, puede usar el cargador de batería de un smartphone.

\* El dispositivo no puede ser usado mientras se carga.

#### Lámpara

Cuenta con una linterna interconstruida que puede ser usada en cualquier momento como situaciones de emergencia y zonas oscuras.

#### Audio superior Kenwood

Alta calidad y un audio claro significa tener una comunicación segura.

Como especialista en audio, Kenwood con una gran experiencia, proporciona siempre una gran satisfacción en cada paso que da.

El desempeño de audio resultante, ha sido especialmente diseñado para estos radios de 2 vías, siendo este sonido indudablemente más claro y nítido.

#### Adaptador Jack de 3.5 mm

Puede conectar auriculares en ambientes ruidosos o bien para tener una comunicación más discreta y de bajo perfil.

#### LED Multicolor

Cuenta con un LED multicolor con parpadeo indicando diferentes estatus del radio (transmisión, nivel de batería, cambio de canal, etc.) lo que facilita conocer su estado.

#### Diseño sólido que resiste golpes, polvo y agua

Cumple con IP54 resistiendo polvo y agua. Su durabilidad es equivalente a las normas militares de Estados Unidos MIL STD 810 C/D/E/F/G

Generales		PTK-03K
Rango de Frecuencia		440-480 MHz
Número de Canales		4
Espaciamiento entre Canales		12.5 kHz.
Voltaje de Operación		3.8V DC±10%
Vida de la batería (en ciclos de trabajo 5-5-90) con Batería KNB-71L		Aprox. 10 horas Aprox. 14 horas (Ahorrador de Batería)
Rango de Temperatura		-10 ~ 60 °C
Estabilidad de Frecuencia		±2.5 ppm
Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad)		45.7 x 83.8 x 20.3 mm con Batería KNB-71L
Peso con Batería KNB-71L		99.2 g
Impedancia de Antena		50 Ω
Receptor		
Sensibilidad Análogo 12 dB SINAD		0.22 µV
Selectividad Análogo		60 dB
Intermodulación		Análogo: 60 dB
Salida de Audio		300 mW con menos de 5% de distorsión
Transmisor		
Potencia de Salida		1.5 W / 0.5 W
Respuesta de Espurias		55 dB
Zumbido y Ruido FM		Análogo: 50 dB
Distorsión de Audio		Menor al 5%



Una Gran Cantidad de Útiles Accesorios y Opciones. Contacte a su Integrador Profesional Autorizado SYSCOM: